

# Offertunderlag för golvvärme

Du kan välja att skriva ut formläret på skrivare, fylla i och faxa eller fylla i det här på denna pdf, spara och skicka det som email.



Grossist

Rörentreprenör / Konsult

Företagsnamn

Att.:

Adress:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Objektets namn :

## TYP AV GOLVVÄRMEREGLERING:



Roth NOVA+™ trådlös rumsreglering



Roth CABLE™ tråddragen rumsreglering

## GOLVVÄRMEFÖRDELARE: OBS! Markera fördelarplaceringen på ritning.

Fördelare med flödesmätare

Fördelare utan flödesmätare

## RÖRDIMENSIONER:

Roth X-PERT S5® Golvvärmerör 10,5 x 1,3 mm

Roth X-PERT S5® Golvvärmerör 20 x 2,0 mm

Roth X-PERT S5® Golvvärmerör 16 x 2,0 mm

Roth Alu-LaserPex® 16 x 2,0 mm

## FÖRLÄGGNINGSSÄTT:

Golvvärmelist	Betong
Najning	Betong
Systemskiva 24/51	Betong
Clima Comfort	Betong
Spårskiva 22 mm	Träbjälklag
Bjälklagsplåt	Träbjälklag
Glespanel plåt	Träbjälklag
Compactsystem	Flytande golv
Combiskiva	Flytande golv

OBS! Markera bjälklagsriktning på ritning

OBS! Markera bjälklagsriktning på ritning

OBS! Markera bjälklagsriktning på ritning

## TILLBEHÖR:

GVC Golvvärmecentral	Standard	Trådlös reglering
Fördelarskåp	Inbyggnads-	Utvändigt
Fördelarshunt	Med reglering	Utan reglering

Eventuell gruppventil och/eller bypass ingår ej i offert. Objektet antages ha en isolering motsvarande nyproduktion. Före projektering ska Roth Scandinavia av köparen erhålla en skalenlig ritning. Eventuell transmissions-beräkning ska även bifogas. Vid träförläggning ska bjälklagsriktning markeras på ritningen. Materialuttaget är baserat på en jämt fördelad effektavgivning om max 50W/m<sup>2</sup>.

**Roth Scandinavia AB**

Derbyvägen 24, 212 35 Malmö · Tel. 040-53 40 90, Fax. 040-53 40 99 · service.sweden@roth-scandinavia.com · www.roth-scandinavia.com